

表6.1.9 軽量セメントモルタル(サンドモルタル)の認定条件

材料の一般名	軽量セメントモルタル
防火材料区分	不燃材料
認定番号	NM-8570
認定年月日	平成14年5月17日
認定書番号	国住指第1934号
認定条件	<p>1. 軽量セメントモルタル</p> <p>(1) 組成</p> <p>普通ポルトランドセメント 95 wt%以上          有機質量 5 wt%以下          (有機質骨材、有機質混和剤、セメント混和用ポリマーディスパージョン等)</p> <p>(2) 比重</p> <p>練上がり比重 0.9~1.5          気乾比重 0.8~1.4</p> <p>(3) 品質</p> <p>日本建築仕上材工業会規格NSKS-009(セメント混和用軽量発泡骨材)の品質に適合すること。</p>
	<p>2. 有機質骨材、有機質混和剤(左官用軽量発泡骨材)</p> <p>(1) 骨材の組成</p> <p>有機質骨材(スチレン粒子等) 85~98 wt%          有機質混和剤(増粘剤等) 2~15 wt%</p> <p>(2) 粒子径及びかさ比重</p> <p>粒子径 1~3mm          かさ比重 0.01~0.05</p>
	<p>3. 吸水調整材</p> <p>エチレン酢酸ビニル系等吸水調整材塗布(シーラー処理)</p> <p>固形分 22.5 g/m<sup>2</sup>以下</p>